



**CRONOTERMOSTATO DIGITALE
DISPLAY LUMINOSO E NAVIGAZIONE A MENU
Installazione da incasso - h 45 mm**



Mod. CDS28

Alimentazione a pile
Settimanale, Inverno / Estate
3 livelli di temperatura + antigelo
Ingresso per contatto remoto
Ingresso per sonda di temperatura remotabile



2x 1,5V dc LR6-AA
(non incluse)



PERRY ELECTRIC Srl
Via Milanese, 11
22070 VENIANO (Como) ITALY

www.perry.it

PE - DECRN066 01/18

ITALIANO

INDICE

PRESENTAZIONE DELL'APPARECCHIO	pag. 3
AVVERTENZE	pag. 4
1 - DATI TECNICI	pag. 5
2 - IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	pag. 6
3 - LEGENDA TASTI	pag. 7
4 - LEGENDA DISPLAY	pag. 8
5 - INSTALLAZIONE	pag. 9
5.1 - Dimensioni di ingombro	pag. 9
5.2 - Norme per l'installazione	pag. 9
5.3 - Esempi di installazione	pag. 9
5.4 - Collegamenti elettrici	pag.10
5.5 - Estrazione e inserimento del cronotermostato (es. per inserimento o sostituzione pile, programmazione)	pag.11
5.6 - Segnalazione pile quasi scariche o scariche	pag.12
6 - ACCENSIONE DEL CRONOTERMOSTATO (1° accensione)	pag. 13
7 - ATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLE FUNZIONI D'USO PIÙ UTILIZZATE	pag. 14
8 - STRUTTURA DEI MENU PRINCIPALI (uso e configurazione)	pag. 15
9 - ACCESSO AI MENU	pag. 16
10 - MENU PER L'UTENTE	pag. 17
10.1 - Menu «SET TEMP» modifica delle temperature di SET impostate	pag.17
10.2 - Menu «MODI USO» del cronotermostato	pag.18
10.2.1 - Funzionamento manuale	pag.18
10.2.1.A - Funzionamento manuale temporaneo	pag.18
10.2.1.B - Funzionamento manuale permanente	pag.19
10.2.1.C - Disattivazione del funzionamento manuale permanente	pag.20
10.2.2 - Sospensione del programma in corso per pulizie domestiche	pag.20
10.2.3 - Programma ferie	pag.21
10.3 - Menu OFF (esclusione del cronotermostato)	pag.24
10.4 - Menu PROGRAM (programmi preimpostati, visualizzazione, modifica, copia dei profili orari programmati)	pag.25

ITALIANO

10.4.1 - Elenco programmi preimpostati	pag.25
10.4.2 - Scelta del programma	pag.26
10.4.3 - Visualizzazione impostazioni del programma scelto	pag.26
10.4.4 - Modifica del programma	pag.27
10.4.5 - Copia del giorno modificato	pag.28
10.5 - Menu PASSWORD UT (utente)	pag.29
10.5.1 - Inserimento della password utente	pag.29
10.5.2 - Modifica o annullamento della password	pag.29
11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)	pag.30
11.1 - Accesso ai menu configurazione	pag.30
11.2 - Modifica della lingua impostata	pag.30
11.3 - Impostazione modalità INVERNO o ESTATE	pag.30
11.4 - INSERIMENTO/MODIFICA: anno - mese - giorno ora - minuti (attuali) e cambio automatico ora legale / solare	pag.31
11.5 - Tipo di modalità di regolazione della temperatura	pag.32
11.5.1 - Selezione della modalità di regolazione della temperatura (differenziale on/off o proporzionale)	pag.32
11.5.2 - Impostazione dell'isteresi per il differenziale termico ON-OFF	pag.33
11.5.3 - Impostazione durata del periodo per il Proporzionale modulante	pag.33
11.6 - Modifica dell'unità di misura per la lettura della temperatura	pag.33
11.7 - Correzione lettura della temperatura ambiente	pag.34
11.8 - Blocco set temperatura max e min (modalità inverno ed estate)	pag.34
11.9 - Menu sonda	pag.36
11.9.1 - Nessun collegamento a sonda separata	pag.36
11.9.2 - Impostazione sonda separata remota	pag.37
11.9.3 - Impostazione sonda pavimento	pag.37
11.9.4 - Impostazione sonda separata esterna	pag.38
11.10 - Collegamento a contatto esterno per accensione/spegnimento da remoto del cronotermostato	pag.38
11.10.1 - Attivazione / disattivazione con Programmatore telefonico	pag.39
11.10.2 - Obbligo NA - per contatto normalmente aperto	pag.40
11.10.3 - Obbligo NC - per contatto normalmente chiuso	pag.40
11.11 - Ciclo anticalcare	pag.41
11.12 - Regolazione contrasto del display	pag.41
11.13 - Retroilluminazione	pag.41
11.14 - Inserimento e gestione delle password	pag.42
11.15 - Restore (RESET)	pag.43
11.16 - Informazioni software di sistema	pag.43

PRESENTAZIONE

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto.

Il cronotermostato settimanale, adatto a tutti gli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, è dotato di un chiaro display retroilluminato per tenere sotto controllo tutte le sue funzioni in tempo reale. **Il cronotermostato è pre-programmato in fabbrica** per un funzionamento definito standard, quindi, subito dopo il collegamento all'utenza da comandare, l'inserimento delle pile e **l'impostazione obbligatoria della data, ora attuale e conferma de cambio ora solare/legale automatico** (EURO = Italia e zona Europa centrale UTC + 1) è pronto per l'utilizzo immediato, visualizzando data, ora attuali, profilo termico/orario standard nella modalità inverno (riscaldamento).

La facilità di utilizzo tramite navigazione a menù è la caratteristica fondamentale, infatti, nonostante la completezza delle sue funzioni, è facilissimo da usare. Nella sua memoria permanente sono già impostati 2 programmi invernali e 2 estivi con 3 livelli di temperatura + antigelo studiati per offrire il massimo del comfort, ma bastano pochi secondi per modificarli e scegliere le temperature desiderate lungo tutto l'arco della giornata (anche ogni 30 minuti) e per tutti i giorni della settimana.

Il cronotermostato, di fabbrica, regola la temperatura, in modo Differenziale ON/OFF e l'isteresi è impostabile da 0,2°C a 1,2°C per adattarsi all'inerzia termica del Vostro specifico impianto; in alternativa è possibile selezionare il funzionamento in modo Proporzionale modulante con cicli di durata impostabili (da 7 a 20 minuti): questo sistema permette di mantenere più stabile la temperatura desiderata, aumentando la sensazione di comfort per l'utente ed è particolarmente adatto per gli impianti con alta inerzia termica come, ad esempio, per i pannelli radianti sottopavimento.

La scala di temperatura impostata è in gradi Centigradi (Celsius) con la possibilità di calibrare la misurazione della temperatura ambiente impostando un valore di correzione (da -3 a +3 °C); passando ai gradi Fahrenheit tutte le visualizzazioni di temperatura vengono aggiornate secondo la nuova scala.

Al cronotermostato è possibile collegare una sonda di temperatura separata remotabile (in opzione) e successivamente impostarla secondo le proprie esigenze di impianto: remota, a pavimento, esterna.

Particolare attenzione è stata riservata al risparmio energetico: la forzatura manuale temporanea o permanente con SET di temperatura autonomo dal programma settimanale in corso, il programma Ferie, la sospensione per pulizie domestiche, il blocco opzionale delle temperature di Set impostate (MAX/MIN), il valore della temperatura antigelo regolabile, il comando tramite un contatto esterno (esempio programmatore telefonico in opzione), consentono di evitare sprechi di energia con conseguente risparmio economico: vedere la descrizione di queste ed altre funzioni nelle pagine successive.

COMPATIBILITÀ ALLE PLACCHE DELLE SERIE CIVILI DI MAGGIOR DIFFUSIONE

IMPORTANTE: per la procedura di montaggio del cronotermostato con la placca della serie civile scelta, attenersi alle indicazioni riportate nello specifico foglio di compatibilità contenuto nella confezione.

AVVERTENZE!

 Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto, in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione e l'uso. Conservare con cura il manuale per successive consultazioni.

 L'installazione ed il collegamento elettrico del cronotermostato devono essere eseguiti solo da elettricista qualificato ed in conformità alle norme e leggi vigenti.

Il cronotermostato non andrà utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza delle istruzioni, a meno che vengano supervisionati o abbiano ricevuto le dovute istruzioni che riguardano l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.

I bambini andranno supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Se appare sul display il valore della temperatura ambiente **-5 °C o +37.7 °C** (+23°F o +99,9 °F) in modo lampeggiante, significa che la **temperatura rilevata è oltre i limiti di scala**.

Se il display visualizza "Err" lampeggiante indica sonda guasta: ogni attività di termoregolazione viene sospesa.

Utilizzare 2 pile stilo **alcaline** da 1,5V tipo AA (LR6); pile non incluse nella confezione.

N.B.: il prodotto è stato testato e garantisce le sue caratteristiche con pile alcaline DURACELL o ENERGIZER.

In caso di necessità pulire con delicatezza il cronotermostato e il display utilizzando un panno morbido e asciutto.

Il costruttore si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie senza obbligo di preavviso.



SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballaggio indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.

Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:





- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire;
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc. ...).

AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto.

Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali.

Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.

1 - DATI TECNICI

Alimentazione:	n° 2 pile alcaline stilo 1.5 V tipo AA (LR6)
Autonomia:	circa 2 anni
Autonomia dall'accensione sul display del simbolo lampeggiante  di "pile scariche":	circa 15 giorni
Retroilluminazione di colore bianca del display:	temporizzata 6 sec. (default) / sempre spenta
Tipo di azione, disconnessione ed apparecchio:	1 / B / U / Elettronico
Tipo di uscita:	a relè con contatto in scambio COM/NA/NC, libero da potenziale - max 5(3)A/250V ~
Software:	classe A
Tensione impulsiva nominale:	4 kV
Sezione dei fili ai morsetti:	1,5 mm ² ÷ 2,5 mm ²
Ingresso contatto per accensione/spegnimento da remoto:	per contatto remoto NA o NC libero da potenziale
Ingresso per sonda separata remota:	si - sonda impostabile a seconda dell'utilizzo: remota, pavimento, esterna
Tipo di isolamento:	classe II 
Grado di protezione:	IP 30
Grado inquinamento:	normale
Numero livelli di Temperatura:	n° 3 «comfort», «attività», «pre-comfort», «economy», + antigelo
Scala di visualizzazione temperatura ambiente:	-5.0 °C ÷ +37.7 °C (+ 23 °F ÷ +99.9 °F)
Campo di visualizzazione soglia sonda pavimento:	-0.0 ÷ + 60.0 °C (+ 32 °F ÷ + 140 °F)
Campo di visualizzazione sonda esterna:	-9.9 ÷ + 60.0 °C (+ 14.2 °F ÷ + 140 °F)
Segnalazione relè ON:	 + ON (inverno) o  + ON (estate) lampeggianti
Risoluzione indicatore temperatura ambiente:	0.1 °C (0.1 °F)
Campo di reg. set di temperatura (T1/T2/T3):	+5 °C ÷ +37.7 °C (+41.0 °F ÷ +99.9 °F) limitabile
Impostazione Set di temperatura:	a step di 0.1 °C / 0.1 °F
Correzione temperatura (Offset):	regolabile da -3.0 °C (5.4°F) a +3.0 °C (5.4°F) default 0.0 °C/0.0 °F
Temperatura antigelo (t _{fl}):	regolabile + 5 °C ÷ <13 (41,0 °F ÷ <13) default 6 °C (42,8 °F)
Modalità di regolazione della temperatura:	regolabile da 0,2 °C a 1,2 °C (da 0,3 °F a 2,1 °F) default 0,3 °C (0,4°F)
- DIFFERENZIALE ON/OFF (default)	cicli di durata impostabili da 7 a 20 minuti (default 10 minuti)
- PROPORZIONALE MODULANTE	
Classificazione energetica ERP Reg. EU 811/2013:	ERP Class I 1%
- in modalità differenziale ON/OFF	ERP Class IV 2%
- in modalità Proporzionale modulante	max 1°K / 15 min
Gradiente termico:	± 0.5 °C (± 0.9°F)
Tolleranza sulla lettura di temperatura:	0 °C ÷ +45 °C
Limiti della temperatura di funzionamento:	-10 °C ÷ +60 °C
Limiti della temperatura di stoccaggio:	
Normative di riferimento per marcatura CE:	LVD - EMC EN60730-2-7 EN60730-2-9

2 - IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

I dati inseriti nel cronotermostato denominati «IMPOSTAZIONI DI FABBRICA» si riferiscono ad un funzionamento definito «Standard». Nei capitoli seguenti verranno descritte tutte le funzioni personalizzabili, al fine di soddisfare ogni esigenza di comfort ambientale.

TABELLA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA (default)

Parametro	Default	Restore «reset»	Parametro	Default	Restore «reset»
Lingua	IT (italiano)	Da confermare	Sonda remota	(non attiva)	Ultimo valore
Anno/mese/giorno/ora-minuti	Da impostare	Da confermare	Ingresso esterno	(non attivo)	Ultimo valore
Ora legale / solare	Euro (UTC+1)	Ultimo valore	Password utente	nessuna	Default
Stagione attiva	Inverno	Default	Password installatore	nessuna	Default
Unità di misura temperatura	°C (celsius)	Ultimo valore	Codice di ripristino password	0927	Default
Set t1 Inverno	20.0°C	Default			
Set t2 Inverno	18.0°C	Default			
Set t3 Inverno	15.0°C	Default			
Set t** antigelo	6.0°C	Default			
Set t1 Estate	24.0°C	Default			
Set t2 Estate	27.0°C	Default			
Set t3 Estate	33.0°C	Default			
Blocchi temp. Inverno	Disattivato	Default			
Blocchi temp. Estate	Disattivato	Default			
Profilo orario settimanale	P01	Default			
Profilo orario settimanale	P03 (non attivo)	Default			
Modo di regolazione temp.	DIFF. ON/OFF	Default			
Isteresi differenziale	0.3°C	Default			
Proporzionale modulante	Prop (non attivo)	Default			
Periodo modulante	10 min. (non attivo)	Default			
Correzione temp. ambiente	0.0 °C	Default			
Correzione temp. ambiente	0.0 °C	Default			
Ciclo di protezione anticalcare	Disattivato	Ultimo valore			
Contrasto display	Livello 6	Default			
Retroilluminazione display	Temporizzata 6 sec.	Default			


RESTORE «RESET installatore»


Ripristino di molte impostazioni di fabbrica (default)

Il RESTORE riporta il cronotermostato alle impostazioni di fabbrica ad eccezione di alcune voci come riportato in tabella; per eseguire l'operazione seguire le indicazioni al paragrafo 11.15.

RESTART

Non annulla le impostazioni inserite

Nei casi in cui il cronotermostato presentasse mal funzionamenti, visualizzazioni errate o altre situazioni non corrette, effettuare un «Reset utente». Premere contemporaneamente per 4 sec. i tasti Menu e . Il cronotermostato riprende il normale funzionamento.




Premere contemporaneamente per 4 sec.

3 - LEGENDA TASTI

Display retroilluminato


Alla pressione di un qualsiasi tasto la retroilluminazione si attiva visualizzando le scritte di scelta e navigazione, entro 6 sec. premere il tasto desiderato per variare le impostazioni (ad ogni tocco su un tasto viene riattivato un time-out di 6 sec).



Nota: ulteriori particolari funzioni dei tasti sono descritte negli specifici paragrafi di utilizzo.

- A** **Tasto multifunzione: Set, T, Menu, back**, a seconda della funzione o menu attivo varia il suo utilizzo:
Menu = accesso al menu, **back** = ritorno alla voce precedente, **Set, T** = modifica di un profilo orario (programma)
- B** **Tasto** ▲ navigazione fra i menu: permette di aumentare il valore di una impostazione (all'interno di alcune funzioni il tasto diventa ◀ : permette di impostare o scorrere le informazioni a sinistra)
Premere il tasto a freccia ad impulsi per incremento/decremento singolo, mantenere premuto per incremento/decremento veloce.
- C** **Tasto** ▼ navigazione fra i menu: permette di diminuire il valore di una impostazione (all'interno di alcune funzioni il tasto diventa ▶ : permette di impostare o scorrere le informazioni a destra)
- D** **Tasto multifunzione** ⏻OK
⏻ cronotermostato in OFF (termoregolazione disattivata)
⏻ sospensione del programma in corso per pulizie domestiche
OK pressione breve: accesso al menu scelto / conferma funzione o valore impostato (all'interno dei menu) pressione prolungata (4 sec.): salva programma orario/termico modificato (menu PROGRAM)

4 - LEGENDA DISPLAY



Scala oraria e termica programmata sulle 24 ore:

- t 1 Digit superiore = temperatura **t1 Comfort**
- t 2 Digit intermedio = temperatura **t2 Attività** (pre-comfort)
- t 3 Digit inferiore = temperatura **t3 Economy** (risparmio)
- mancaza Digit = temperatura t₃: **Antigelo** (in Inverno) o **termoregolazione disattivata** (in Estate)


La presenza di 2 Digit uno sopra l'altro equivale a MEZZORA (1/2 h) di funzionamento per ogni temperatura considerata dai due Digit.

- 1 Visualizzazione temperatura di set impostata
- 2 Set di temperatura al momento attivo a seconda del programma in corso: **t1** Comfort o **t2** Attività (precomfort) o **t3** Economy (risparmio) o **t** antigelo
- 3 Forzatura manuale temporanea o permanente
- 4 Attivazione del cronotermostato da comando remoto
- 5 Giorni della settimana (visibili nel menu PROGRAM)
- 6 Giorno, ora e minuti attuali
- 7 Modalità raffrescamento (❄ Estate) attiva
- 8 Segnalazione utenza in funzione = **ON** e 🔥 lampeggianti (es. caldaia accesa)
- 8 Segnalazione utenza in funzione = ❄ e **ON** lampeggianti (es. condizionatore acceso)
- 9 Modalità riscaldamento (🔥 Inverno) attiva
- 10 Segnalazione pile scariche
- 11 Temperatura ambiente rilevata

Nota: ulteriori visualizzazioni del display sono descritte negli specifici paragrafi di utilizzo.

5 - INSTALLAZIONE

5.1 - DIMENSIONI DI INGOMBRO




5.2 - NORME PER L'INSTALLAZIONE

Importante: l'installazione ed il collegamento elettrico dei dispositivi ed apparecchiature devono essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle norme e leggi vigenti. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne l'impiego di prodotti che debbano seguire particolari norme di ambiente e/o installazione, il cui onere resta di competenza ed a carico dell'installatore.

Installazione del cronotermostato: indipendente - fisso

*ad incasso in scatola rettangolare 3 moduli.

*installare il cronotermostato a circa 1,5 ± 1,7 m da terra lontano da fonti di calore, finestre e quant'altro possa influenzarne il normale stato operativo.




5.3 - ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Attenzione: prima di effettuare l'installazione disattivare la tensione di rete.

Impianti di riscaldamento con cronotermostato che comanda:

- A) Caldaia murale
- B) Bruciatore o Pompa di circolazione o Elettrovalvola motorizzata
- C) Elettrovalvola di zona (esempio per impianto a pavimento o altro)

M.B.: gli esempi riportati nella presente documentazione sono di principio.



IMPORTANTE: per la procedura di montaggio del cronotermostato con la placca della serie civile di maggior diffusione scelta, attenersi alle indicazioni riportate nello specifico foglio di compatibilità contenuto nella confezione.

5 - INSTALLAZIONE

5.4 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

⚠ Disattivare la tensione di rete 230V~ che alimenta i dispositivi da comandare

Morsetti relé

- collegare il dispositivo da comandare ai morsetti:
 - 5 - comune (C)
 - 6 - contatto normalmente aperto (NA)
 - 7 - contatto normalmente chiuso (NC)


Morsetti AUX 1 (sonda remota)

- ai morsetti 13 e 14 è possibile collegare una sonda di temperatura separata (vedere paragrafo 11.9 per l'impostazione della sonda).
nota: lunghezza max dei cavi 4 m

Morsetti AUX 2 (contatto remoto)


- ai morsetti 1 e 2 è possibile collegare un programmatore telefonico (o interruttore) per l'attivazione del cronotermostato a distanza (vedere paragrafo 11.10 per impostazione contatto esterno)

Esempi di collegamenti elettrici



5 - INSTALLAZIONE

5.5 - ESTRAZIONE E INSERIMENTO DEL CRONOTERMOSTATO (es. sostituzione pile, programmazione)




Estrarre il modulo cronotermostato afferrandolo con le dita nelle apposite sedi.


Inserire o sostituire con 2 pile da 1,5V tipo AA-LR6 prestando attenzione alla polarità

UTILIZZARE PILE ALCALINE DI BUONA QUALITÀ
(Consigliate pile Duracell o Energizer)

Attenzione: la durata delle pile può risultare superiore a 2 anni. Si consiglia comunque di sostituirle almeno ogni 24 mesi per evitare che si esauriscano in periodi di assenza (es. vacanze natalizie ecc.)



Smaltire le pile esauste gettandole negli appositi contenitori e comunque secondo quanto prescritto dalle norme sulla tutela dell'ambiente.



Reinserire il modulo cronotermostato a fondo nella base incassata.

Comodità di programmazione

Tutte le operazioni di programmazione possono essere effettuate prima di inserire il modulo cronotermostato alla base ad incasso; ciò consente di effettuare la programmazione stando comodamente seduti. L'indicazione **ON** lampeggiante con simbolo inverno o estate fisso indica che il cronotermostato è staccato dalla base ad incasso.




Attenzione!



Qualora la programmazione del modulo cronotermostato avvenisse prima del fissaggio alla base ad incasso, ad installazione ultimata l'indicazione **ON** (spenta o lampeggiante) presente sul display potrebbe non corrispondere allo stato reale del relé. Entro **max 1 minuto** dal fissaggio del cronotermostato alla base parete, il relé si attiverà secondo l'indicazione **ON** (spenta o lampeggiante) presente sul display.

5 - INSTALLAZIONE

5.6 - SEGNALAZIONE PILE QUASI SCARICHE O SCARICHE


La comparsa del simbolo  lampeggiante indica che le pile si stanno esaurendo; da questo momento si hanno circa 30 giorni di tempo per effettuare la sostituzione.

Nota: la retroilluminazione del display viene automaticamente disattivata.



Se non si sostituiscono le pile quasi scariche nei tempi dichiarati, si spegnerà il display visualizzando solo l'icona batteria.

Ogni attività di termoregolazione viene sospesa e tutte le impostazioni vengono memorizzate per essere ripristinate all'inserimento delle nuove pile.



Nel caso in cui non si sostituiscono le pile esauste per un lungo periodo il display si spegne completamente.

All'inserimento delle nuove pile il cronometro si dispone per l'impostazione della data, ora correnti e la funzione del cambio ora automatico. Aggiornare le impostazioni come descritto al paragrafo 11.4.

6 - ACCENSIONE DEL CRONOTERMOSTATO


Al primo inserimento delle pile, il cronotermostato esegue un lamp-test accendendo tutti i segmenti del display visualizzando per qualche secondo la versione del software installato. Terminata questa fase, il cronotermostato richiede la scelta della lingua da utilizzare.

Scegliere la lingua desiderata scorrendo tra le lingue disponibili utilizzando i tasti ▲▼.

Confermare premendo il tasto **OK**.


Le lingue selezionabili sono: ITALIANO = **It** (default), INGLESE = **En**, TEDESCO = **dE**, FRANCESE = **Fr**, SPAGNOLO = **ES**.

IMPORTANTE: per poter **FUNZIONARE CORRETTAMENTE** il cronotermostato richiede l'inserimento dell'anno, mese, giorno, ora e minuti correnti, cambio automatico dell'ora legale/solare e viceversa, vedere procedura completa al paragrafo 11.4.



Premere i Tasti ▲▼ per modificare (premiti ad impulsi si aumenta o diminuisce di una unità, la pressione prolungata attiva lo scorrimento rapido). **OK** per confermare.

Il cronotermostato è da subito operativo, visualizzando sul display: il giorno, l'ora e i minuti correnti, la modalità **Inverno** «riscaldamento», il profilo orario/termico standard per tutti i giorni della settimana (PROGRAMMA P01).




Temperature:
t1 = Comfort
t2 = Attività
t3 = Economy

Per la regolazione della temperatura di Set (livello), desiderata vedere paragrafo 10.1.
Importante: se si desidera cambiare il modo di funzionamento da Inverno (riscaldamento) a Estate (raffrescamento) vedere paragrafo 11.3. il programma P01 può essere modificato o sostituito con un altro programma in base alle proprie esigenze, vedere paragrafo 10.4.

7 - ATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLE FUNZIONI D'USO PIÙ UTILIZZATE

Dal normale funzionamento del cronotermostato in stand-by, premendo un tasto, il display si illumina (se non è stata esclusa la retroilluminazione) e appaiono le scritte di scelta e navigazione, entro 6 sec., alla seconda pressione del tasto desiderato si ottiene una variazione.

In questo stato del cronotermostato, sarà possibile attivare velocemente alcune funzioni D'USO (normalmente le più utilizzate) senza dover obbligatoriamente accedere ai menù specifici:



Funzionamento manuale temporaneo (vedere descrizione completa al par.10.2.1.A)

Premendo il tasto **▲** o **▼** si attiva la forzata manuale temporanea (sospensione del programma in corso): appaiono lampeggianti il simbolo **☼** e il Set di temperatura in corso. Premendo i tasti **▲▲** o **▼▼** è possibile impostare il **Set di temperatura autonomo desiderato**, dopo 4 sec. o con la pressione del tasto **OK** il display visualizza **h 01** (default), i tasti diventano **◀▶**; è possibile impostare quante ore deve durare il periodo di funzionamento manuale temporaneo: da 1h a un massimo di ore che vanno dall'ora di attivazione della forzata fino alla mezzanotte (i digit corrispondenti alle ore impostate lampeggiano).

Al termine del numero di ore impostate, il cronotermostato riprenderà il funzionamento normale da programma in funzione prima dell'inserimento della forzata di funzionamento manuale temporaneo.

Sarà comunque possibile uscire anticipatamente dal funzionamento manuale temporaneo premendo il tasto **back**.

Nota: nella condizione sopra con visualizzati i tasti **◀▶**, premendo **OK** per 4 sec. si attiva direttamente il funzionamento di forzata **«Manuale permanente»** (vedere descrizione completa al paragrafo 10.2.1.B).

Per uscire dalla forzata **«Manuale permanente»** premere il tasto **OK** oppure vedere procedura da menu al paragrafo 10.2.1.C.

Sospensione programma per Pulizie domestiche (vedere descrizione completa al par. 10.2.2.)

Premendo il tasto ***▲** si avrà lo spegnimento dell'utenza allacciata per un periodo max di 3 ore durante le quali il cronotermostato si metterà in modalità antigelo (**t***).

Trascorse le 3 ore il cronotermostato riprenderà il programma interrotto.

Per riattivare il programma interrotto prima del termine delle 3 ore, premere **«back»**; la scritta **«PULIZIE»** scompare.

Nota: nella condizione sopra **«PULIZIE»**, premendo il tasto **◀** per 4 sec. si pone il cronotermostato in OFF con il conseguente **«Spegnimento dell'impianto»** (vedere descrizione completa al paragrafo 10.3).

Per uscire dalla condizione di cronotermostato OFF premere brevemente il tasto **◀**.

8 - STRUTTURA DEI MENU PRINCIPALI (uso e configurazione)

Struttura dei Menù disponibili:

① SET TEMP

(modifica dei Set di temperatura impostati)

per la modalità inverno 🖐 :

- **t1** (comfort)
- **t2** (pre-comfort)
- **t3** (economy)
- **t*** antigelo

per la modalità estate ❄ :

- **t1** (comfort)
- **t2** (pre-comfort)
- **t3** (economy)

② MODI D'USO

- **MANUALE** (forzatura temporanea o permanente)
- **PULIZIE** (sospensione del programma in corso per pulizie domestiche)
- **FERIE** (sospensione del programma in corso per un periodo di vacanza)
- **OFF** (spegnimento/accensione del cronotermostato)

③ PROGRAM

(visualizzazione, modifica, copia dei profili orari programmati)

- **P01** programma settimanale invernale 🖐
- **P02** programma settimanale invernale 🖐
- **P03** programma settimanale estivo ❄
- **P04** programma settimanale estivo ❄


④ PASSWORD UT

- **PASSWORD UT** (impostazione password utente)

⑤ CONFIG

(menu installatore o utente esperto)

- **LANGUAGE** (selezione della lingua dei menù)
- **STAGIONE** (modalità Inverno o Estate)
- **TIME** (impostazione data, ora, minuti attuali e cambio ora legale/solare)
- **REGOLA** (selezione della modalità di controllo della temperatura)
- **UNITÀ** (selezione dell'unità di misura della temperatura °C/°F)
- **OFFSET** (correzione della temperatura ambiente rilevata)
- **BLOCCHI** (consente di limitare il valore dei set di temperatura)
- **SONDA** (impostazione di una sonda di temperatura remota)
- **INGRESSO** (impostazione di un contatto esterno per attivazione / disattivazione del cronotermostato a distanza)
- **POMPA ON** (disattivazione / attivazione della funzione anticalcare)
- **RISALTO** (consente di modificare il valore di contrasto del display)
- **RETROLED** (consente di attivare/disattivare la retroilluminazione del display)
- **PASSWORD** (consente di inibire l'utilizzo di funzioni utente e/o installatore del cronotermostato)
- **RESTORE** (operazione di RESET)


 *i Menu sono disposti in modo sequenziale*

9 - ACCESSO AI MENU


Dalla condizione di normale funzionamento del cronotermostato premendo il tasto **Menu** si accede al primo menu disponibile.

Oppure, se è stato inserito precedentemente un codice di accesso segreto utente e/o installatore, seguire i passaggi sotto riportati per accedere ai menu utente o installatore.




schermata principale



in presenza della password utente e installatore




nessuna password inserita




esempio inserimento di una password

La scritta **Err** per alcuni secondi dopo la pressione del tasto **OK** indica password non corretta.



dopo l'inserimento password utente si accede al 1° menu utente (vedere paragrafo successivo)



dopo l'inserimento password installatore si accede alla 1° voce del menu CONFIG (vedere par. 11.1)

L'utilizzo dei tasti **▲** **▼** consente di scorrere tra i menu; premendo **OK** si entra nel menu scelto, premendo **back** si ritorna alla voce precedente. All'interno dei menu le impostazioni devono essere confermate premendo il tasto **OK** ove richiesto, in caso contrario, trascorsi 3 minuti, il cronotermostato torna al normale funzionamento in stand-by e le modifiche non saranno conservate.

10 - MENU PER L'UTENTE

10.1 - Menu «SET TEMP» modifica delle temperature di SET impostate

Nel caso le temperature di Set prefissate in fabbrica:

per inverno
 Caldaia in funzione con temperatura ambiente inferiore a:
t1 = 20,0 °C (68,0 °F)
t2 = 18,0 °C (64,4 °F)
t3 = 15,0 °C (59,0 °F)
t* = 6,0 °C antigelo

per estate
 Condizionatore in funzione con temperatura ambiente superiore a:
t1 = 24,0 °C (75,2 °F)
t2 = 27,0 °C (80,6 °F)
t3 = 33,0 °C (91,4 °F)


non soddisfino le Vostre necessità, si potranno modificare a piacimento, da +5 °C a +37,7 °C (+41,0 °F + 99,9 °F).

- 1- Attraverso il percorso **tasto Menu** -> Visualizzare il menu **SET TEMP SET** e confermare con **OK**.
- 2- Scorrere con i tasti **▲▼** (in modo sequenziale) fino a visualizzare il SET del livello di temperatura (inverno o estate) da modificare e confermare con **OK**.
- 3- Impostare con i tasti **▲▼** il nuovo set di temperatura e confermare con **OK**.
- 4- Scegliere con i tasti **▲▼** un altro livello di temperatura da modificare oppure premere **2 volte** il tasto **back** per uscire dal menu e ritornare al normale funzionamento del cronotermostato.

Per disattivare la temperatura antigelo t*, scendere sotto i +5.0 °C (41.0 °F).



In presenza di blocchi per la temperatura max e min. (vedere paragrafo 11.8) non si potrà impostare un **Set t** superiore o inferiore ai blocchi inseriti. Il display segnalerà l'impossibilità ad eseguire il comando visualizzando la scritta **BLOCCO**.




Attenzione!
 Il cronotermostato consente valori di temperatura che soddisfino le seguenti condizioni:
Inverno: t1 maggiore o uguale a t2 maggiore o uguale a t3 maggiore o uguale a t*
Estate: t3 maggiore o uguale a t2 maggiore o uguale a t1

10 - MENU PER L'UTENTE

10.2 - Menu «MODI USO» del cronotermostato

- 1- Visualizzare il menu principale **MODI USO SET** e confermare con **OK**.
- 2- Selezionare con i tasti **▲▼** il modo d'uso desiderato fra le voci disponibili:
 - **MANUALE SET** (forzatura temporanea o permanente)
 - **PULIZIE SET** (sospensione programma in uso per pulizie)
 - **FERIE SET** (sospensione programma in uso per periodo di ferie)
 - **OFF SET** (spegnimento/accensione del cronotermostato)
- 3 - Confermare la voce scelta premendo **OK**.




10.2.1 - FUNZIONAMENTO MANUALE

Sono possibili 2 modi di funzionamento manuale **temporaneo** o **permanente** con la sospensione del programma in corso. Entrambe le forzature dispongono di una loro temperatura di set modificabile e **completamente autonoma** dal programma in corso.

10.2.1.A - Funzionamento manuale temporaneo

- 1- Attraverso il percorso **Menu -> MODI USO SET -> MANUALE SET**, selezionare la voce **MANUALE TEMP** e confermare con **OK**: il simbolo  e il Set di temperatura autonomo lampeggiano.
- 2- È possibile impostare con i tasti **▲▼** il set di temperatura desiderato; attendere 4 sec. o confermare premendo **OK**.
- 3 - Il display visualizza **h 01** (default) e i tasti **◀▶**



10 - MENU PER L'UTENTE

4- Con i tasti ◀▶ è possibile inserire il numero di ore di funzionamento manuale temporaneo: da 1h a un massimo di ore che vanno dall'ora di attivazione della forzatura fino alla mezzanotte del giorno corrente (i digit corrispondenti alle ore impostate lampeggiano).

5- Attendere 4 sec. o confermare premendo **OK**.

Nota: la durata di sospensione temporanea del programma in corso, limitata ad una sola ora (h 01), inizierà all'ora e minuti correnti dell'attivazione, fino all'inizio dell'ora successiva.

Al termine del numero di ore impostate, il cronotermostato riprenderà il funzionamento normale da programma con i relativi set di temperatura in uso **prima dell'inserimento della forzatura di manuale temporaneo**.

Per uscire anticipatamente dal funzionamento manuale temporaneo premere **back**.



10.2.1.B - Funzionamento manuale permanente

1- Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **MODI USO SET** -> **MANUALE SET** selezionare la voce **MANUALE PERM**, quindi premere il tasto **OK**: appare il simbolo ☼ fisso e il livello di temperatura è applicato a tutte le ore del giorno.

2- È possibile modificare in qualsiasi momento il Set autonomo della temperatura desiderato, premendo i tasti ▲▼.

⚠ Il funzionamento manuale permanente resta attivo a tempo indeterminato.

Per disattivare il funzionamento in manuale permanente premere il tasto **OK**, oppure se si sta operando nel menu, seguire la procedura al paragrafo successivo.




10 - MENU PER L'UTENTE

10.2.1.C - Disattivazione del funzionamento manuale permanente

Per ritornare al funzionamento automatico da programma, attraverso il percorso: tasto **Menu** -> **MODI USO SET** -> visualizzata la voce **MANUALE OFF**, confermare premendo **OK**.

Sul display apparirà la scala termica e i relativi Set del giorno in corso, secondo il programma in funzione prima dell'inserimento del funzionamento in manuale permanente.



10.2.2 - SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA IN CORSO PER PULIZIE DOMESTICHE


1- Dal normale funzionamento del cronotermostato, attraverso il percorso tasto **Menu** -> **MODI USO SET** ->, visualizzata la voce **PULIZIE SET** confermare premendo il tasto **OK**.

2- Si avrà lo spegnimento dell'utenza allacciata per un periodo di max 3 ore dall'orario corrente durante le quali il cronotermostato si metterà in modalità antigelo (t*).

L'inserimento di tale funzione è visualizzato dall'alternanza sul display della scritta «**PULIZIE**» con giorno e ora correnti. Trascorse le 3 ore il cronotermostato riprende il programma interrotto.

Per riattivare il programma interrotto prima del termine delle 3 ore, premere **back** oppure **⏪**: la scritta «**PULIZIE**» scompare.

Nota: nel caso sia stata esclusa in modo permanente la temperatura antigelo o in funzionamento "Estate", l'utenza allacciata (es. caldaia o condizionatore) resterà disattivata per max 3 ore.



i Con la funzione di **PULIZIE** attivata sarà possibile disattivare il cronotermostato «OFF» (vedere paragrafo 10.3) mantenendo premuto **⏪** per 4 secondi.

10 - MENU PER L'UTENTE

10.2.3 - PROGRAMMA FERIE (esempio: assenza per vacanze)

Questo programma è utile nel caso in cui ci si debba assentare per più giorni dalla propria abitazione (sospensione della termoregolazione); al termine del periodo impostato con il programma **FERIE**, sarà reinserito il Vostro abituale programma in uso (invernale o estivo), affinché al Vostro ritorno possiate ritrovare nell'abitazione la temperatura desiderata.

Tutte le impostazioni richieste dal programma **FERIE** devono essere confermate premendo il tasto **OK**, in caso contrario, trascorsi 3 minuti, il cronotermostato torna al normale funzionamento e le modifiche non saranno conservate.

Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **MODI USO SET** -> selezionare la voce **FERIE SET** quindi premere il tasto **OK**.
Il programma **FERIE** adoterà la stagione «Inverno» o «Estate» del programma in uso.

Impostazione inizio ferie «OUT» (uscita dall'abitazione)

- 1- Sul display appare il mese corrente lampeggiante.
- 2- Con i tasti ▲▼, impostare il mese «OUT», in cui si intende attivare il programma **FERIE** (lasciare l'abitazione); confermare premendo il tasto **OK**.

⚠ Non è possibile selezionare un mese precedente a quello corrente.
E' possibile impostare al massimo 12 mesi successivi la quello corrente.


- 3- Sul display appare il giorno corrente lampeggiante.

4- Con i tasti ▲▼ impostare il giorno «OUT», in cui si intende attivare il programma **FERIE** (lasciare l'abitazione).
⌚ in base al mese e al giorno impostato si aggiornerà in automatico il giorno della settimana.

- 5- confermare premendo il tasto **OK**.

⚠ Non è possibile selezionare un giorno precedente al giorno corrente.

6- Sul display appare lampeggiante l'ora corrente arrotondata con l'azzeramento dei minuti (se è stata impostata la data corrente) o l'ora 0:00 (se è stata impostata un'altra data di attivazione del programma). Con i tasti ▲▼ impostare l'ora «OUT», in cui si intende attivare il programma **FERIE** (lasciare l'abitazione); confermare premendo il tasto **OK**.



segue a pagina successiva → 21


10 - MENU PER L'UTENTE

Impostazione fine ferie «IN» (rientro nell'abitazione)


Sul display si visualizza la pagina **IN** in cui inserire quando dovrà terminare il conteggio a ritroso del programma e ripartire il funzionamento normale di termoregolazione del climatizzatore (secondo il programma di provenienza).

- 7- Sul display appare (lampeggiante) il mese precedentemente impostato nella funzione **OUT**, con i tasti **▲** impostare il mese in cui si intende terminare il conteggio (rientro nell'abitazione); confermare premendo il tasto **OK**.

! Non è possibile selezionare un mese precedente a quello impostato nella funzione **OUT**.
È possibile avanzare al massimo 12 mesi rispetto al mese impostato nella funzione **OUT**.



- 8- Sul display appare (lampeggiante) il giorno precedentemente impostato nella funzione **OUT**: con i tasti **▲** impostare il giorno in cui si intende terminare il conteggio (rientro nell'abitazione). In base al mese e al giorno impostato si aggiornerà automaticamente il giorno della settimana. Confermare premendo il tasto **OK**.




- 9- Sul display appare lampeggiante l'ora impostata in **OUT** + 1h arrotondata con l'azzeramento dei minuti (se è stata impostata in **OUT** la data corrente) o l'ora **0:00** (se è stata impostata in **OUT** o **IN** un'altra data).
Con i tasti **▲** impostare l'ora in cui si intende disattivare il programma **FERIE** (tornare nell'abitazione) e confermare premendo il tasto **OK**.
Il display ritorna in modalità stand-by.

i Impossibile: minimo 1 ora e massimo 8759 ore (corrispondenti a 365 giorni meno 1h).

10 - MENU PER L'UTENTE

Terminato l'inserimento dei dati, sul display possono apparire due differenti visualizzazioni (a seconda dei dati inseriti):


A) Data di OUT uguale a quella corrente




Il cronotermostato inizia il conto alla rovescia (es. in figura: 388 ore) sino all'esaurimento delle ore programmate; in modalità INVERNO farà attivare l'utenza allacciata solo nel caso in cui la temperatura ambiente dovesse scendere sotto il Set di temperatura antigelo impostato (default 6.0 °C). Terminato il conto alla rovescia il programma FERIE reingresso il Vostro abituale programma.

B) Data di OUT successiva rispetto a quella corrente

Il cronotermostato torna al programma in funzione prima dell'inserimento dei dati nel programma FERIE, in attesa di avviare quest'ultimo programma. Ogni minuto sul display apparirà per due secondi la schermata del programma FERIE come promemoria del fatto che si trova in tempo di attesa.



Schermata di normale funzionamento



Visualizzazione per 2 secondi ogni minuto


Per annullare il programma FERIE con attivazione posticipata, attraverso il percorso tasto **Menu** -> **MODI USO SET** -> selezionare la voce **FERIE Set** confermandola con il tasto **OK**; premere 3 volte **back** per uscire.

Trascorso il **tempo di attesa**, il cronotermostato inizia il conto alla rovescia (es. in figura: 388 ore), sino all'esaurimento delle ore programmate; in modalità INVERNO farà attivare l'utenza allacciata solo nel caso in cui la temperatura ambiente dovesse scendere sotto il Set di temperatura antigelo impostato (default 6.0 °C). Terminato il conto alla rovescia il programma FERIE reingresso il Vostro abituale programma.

⚠ Nel caso sia stata esclusa in modo permanente la temperatura antigelo (paragrafo 10.1) o in funzionamento "ESTATE", il programma FERIE manterrà disattivata l'utenza allacciata (es. caldaia o condizionatore) per tutto il tempo programmato.

Quando il programma FERIE è in funzione:

- premendo i tasti **▲** **▶** è possibile cambiare il Set autonomo della temperatura antigelo (se non precedentemente esclusa);
- premendo il tasto **OK** si annulla il programma FERIE prima del termine delle ore programmate. il cronotermostato riprende il normale funzionamento reingresso il Vostro abituale programma.



10 - MENU PER L'UTENTE



10.3 - Menu OFF (esclusione del cronotermostato)

Questa impostazione ha il compito di bloccare le funzioni del cronotermostato quando il riscaldamento o il raffreddamento devono rimanere spenti.


1- Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **MODI USO SEI** ->, selezionare la voce **OFF SEI** e confermare con il tasto **OK** per escludere il cronotermostato.

2- Sul display compare la scritta **OFF**, ad indicare che il cronotermostato è disattivato e tutte le funzioni sono inattive; rimangono in funzione solo la visualizzazione del giorno, l'ora corrente, la lettura della temperatura ambiente e (in modalità INVERNO) il simbolo di protezione antigelo t*.

 in modalità **INVERNO** con disattivata la temperatura antigelo oppure in modalità **Estate**, non sarà visibile il simbolo t*.

 in caso di pile scariche, si attiverà sul display la visualizzazione lampeggiante del simbolo .

3- Premere il tasto  per riattivare il cronotermostato e tornare al programma precedentemente impostato.



10 - MENU PER L'UTENTE

10.4 - Menu PROGRAM (elenco programmi preimpostati, visualizzazione, modifica, copia dei profili orari programmati)



10.4.1 - ELENCO PROGRAMMI PREIMPOSTATI

Nel riquadro sono riportati i programmi inseriti in fabbrica con relativi profili orari: P01 e P02 INVERNALI, P03 e P04 ESTIVI.

Se nessuno dei programmi predisposti corrispondesse alle Vostre esigenze, sarà possibile modificarli (vedere paragrafi successivi).

Programmi con giorni, orari e livelli di temperatura sulla scala delle 24h.


Livelli di temperatura: **t1** = Comfort **t2** = Attività (pre-comfort) **t3** = Economy (risparmio)
 + t** = Antigelò in modalità Inverno (se presente i digit non sono visibili) *nota: in modalità Estate l'impianto di raffrescamento è disattivato*



10 - MENU PER L'UTENTE

10.4.2 - SCELTA DEL PROGRAMMA


- 1- Attraverso il percorso **tasto Menu** -> con i tasti **▲▲**, **selezionare la voce PROGRAM Set** -> e confermare con il tasto **OK**.



es. Programma impostazione di fabbrica

- 2- Con i tasti **▲▲**, è possibile scorrere i programmi presenti in memoria (P01 ▲, P02 ▲, P03 ✖, P04 ✖).

Se un programma è stato precedentemente modificato dall'Utente, apparirà solo il primo giorno della settimana (DAY 1 = lunedì) con la scritta **UTENTE**, ad indicare che è stata effettuata una modifica sul programma preimpostato in fabbrica.




es. Programma modificato dall'utente

- 3- premere 2 volte il tasto **back** per ritornare al normale funzionamento del cronotermostato;

- 4- oppure premere il tasto **OK** per scegliere di visualizzare le impostazioni del programma desiderato.

10.4.3 - VISUALIZZAZIONE IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA SCELTO


- 1- dopo la conferma con il tasto **OK** (descritto sopra al punto 4), il display visualizza la scritta **INFO**, il profilo del giorno 1 (Lunedì), il digit lampeggiante alle ore 0:00 e il relativo livello di temperatura: con i tasti **◀▶** (cambiati in sinistro e destro) è possibile scorrere all'interno del programma, dimezz'ora in mezz'ora, visualizzando orari e temperature.



- 2- Premendo il tasto **OK** una o più volte si passa alla visualizzazione del profilo orario relativo al giorno/i successivi.

Importante: in questa e nelle successive condizioni, **tenendo premuto il tasto Set per 4 sec.** sarà possibile ritornare alla scelta del programma (par. 10.4.2) senza salvare nessuna impostazione.

- 3- **Mantenendo premuto il tasto OK per 4 sec.** il cronotermostato riprende il normale funzionamento seguendo il profilo del programma scelto.



Oppure modificare il programma scelto come da paragrafo seguente.

10 - MENU PER L'UTENTE

10.4.4 - MODIFICA DEL PROGRAMMA

I programmi disponibili sono 4, tutti liberamente programmabili per ogni ora del giorno (con step di mezz'ora) ed in modo diverso per ogni giorno della settimana, su 3 differenti livelli di temperatura: **t1** comfort (digit superiori), **t2** economy (digit inferiori), più un livello di **t1*** temperatura antigelo per la modalità inverno (digit non visibili), o impianto di riscaldamento spento per la modalità estate.

1- Se si desidera modificare un programma, dalla schermata **INFO** posizionarsi sul giorno desiderato e scorrere il profilo con i tasti **◀▶** fino alla visualizzazione dell'ora che si intende modificare, in step di 30 minuti (vedere paragrafo precedente).

2- Scegliere, premendo una o più volte, con il tasto **SetT** quale nuovo livello di temperatura assegnare all'ora desiderata: la modifica è effettuata.

La rotazione dei Set avviene partendo dalla **tX** impostata, secondo lo schema **t1, t2, t3, t***. Il Set interessato e il digit di riferimento lampeggiano, la scritta **INFO P01** (P01 in questo caso) cambierà in **SET P0X** (modalità modifica). Nota: ritornando sul Set (livello) originario non avverrà nessuna modifica.

3- Con la pressione dei tasti **◀▶** è possibile trascinare il nuovo Set scelto alla mezz'ora e/o ore successive (o precedenti), modificare o meno il livello di temperatura come indicato al punto 2.

IMPORTANTE: dopo 6 sec. dall'ultima pressione del tasto **SetT** o di un tasto **◀▶**, il cronotermostato verificherà se il livello di temperatura scelto risulta uguale a quello già memorizzato nel profilo che si sta modificando. In caso negativo rimarrà in **SET** (modalità modifica); in caso positivo comparirà la scritta **INFO** (modalità visualizzazione), permettendo di spostarsi in un'altra determinata ora per un'eventuale modifica.

4 - Completato il profilo orario/termico di un giorno (sia nella condizione di **SET** che **INFO**), sarà possibile:

- salvare il programma settimanale con la modifica del solo giorno scelto; in questo caso tenere premuto il tasto **OK** per 4 sec.: appare la scritta **SAVE P01 SI** (es. modifica P01), confermare con il tasto **OK**.
- Copiare o meno il profilo programmato su più giorni, vedere il paragrafo successivo.

10 - MENU PER L'UTENTE

10.4.5 - COPIA DEL GIORNO MODIFICATO

Completata la modifica del profilo termico/orario di un giorno (vedere paragrafo precedente) è possibile copiarlo su uno o più giorni. Premendo **OK**, sarà richiesta la conferma o meno di copiare la modifica su altri giorni (**COPIA SI/COPIA NO**): scegliere tra le due opzioni con i tasti **▲▼** e confermare con il tasto **OK**.


Confermando **COPIA NO**, nessuna operazione di copia verrà eseguita, il display tornerà alla videata **INFO** mostrando il giorno successivo a quello modificato.

Confermando **COPIA SI**, verrà richiesto di scegliere, in quali altri giorni copiare la modifica: premendo **OK** si confermerà la copia sul giorno indicato dalla scritta (es. **MARTEDI**) passando al giorno successivo, mentre, premendo il tasto **►** si salterà al giorno successivo escludendolo dalla copia. La sequenza verrà richiesta fino al completamento della settimana, segnalata dalla scritta **FINE**.

In questa condizione sarà possibile:

- Premere il tasto **►** per scorrere nuovamente la settimana, (premerlo **OK** si disattiva un giorno selezionato precedentemente per errore).
- Premere il tasto **OK** per confermare la copia dei giorni scelti e ritornare nella schermata **INFO** visualizzando il primo giorno non modificato.
- Tenere premuto il tasto **OK** per 4 sec.: appare la scritta **SAVE P01 SI** (es. modifica **P01**); confermando con il tasto **OK**, il programma settimanale modificato verrà salvato. Il cronotermostato si dispone in normale funzionamento (stand-by) seguendo il nuovo profilo termico/orario.
Se non si desidera salvare, scegliere con i tasti **▲▼** **SAVE P01 NO** e confermare con **OK**, per ritornare nella schermata **INFO** relativa al primo giorno successivo non modificato.

esempio copia di lunedì su martedì e giovedì




10 - MENU PER L'UTENTE

10.5 - Menu PASSWORD UT (utente)


10.5.1 - Inserimento della password utente

Nella configurazione di fabbrica non viene impostato nessun codice.

1- Attraverso il percorso tasto **Menu** ->, *selezionare la voce **PASSWORD Ut SET*** -> e confermare con il tasto **OK**.




2- Utilizzando i tasti **▲▼**, inserire 4 cifre (esclusi i trattini) comprese tra **0000** e **9999**, confermandole singolarmente premendo il tasto **OK**.



Il cronometro si dispone in normale funzionamento

Da questo momento, alla pressione del tasto menu, sarà richiesto l'inserimento della password.



Dalla condizione di normale funzionamento (stand by) del cronometro, sarà comunque possibile l'utilizzo di alcune funzioni d'uso attivabili velocemente (vedere capitolo 7).



10.5.2 - Modifica o annullamento della password

Premere il tasto **MENU**, e digitare la password precedentemente impostata; seguendo la procedura sopra descritta accedere al menu **PASSWORD Ut SET**:

- *impostando 4 trattini (---), la password verrà annullata,*
- *impostando un altro numero verrà modificata.*


11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.1 - Accesso al menù configurazione

ATTENZIONE: l'accesso al menù configurazione è consigliato all'installatore o ad utenti esperti in quanto la modifica di alcune impostazioni potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell'impianto.

Attraverso il percorso tasto **Menu** -> selezionare il menù **CONFIG SEI** e confermare con il tasto **OK**: si accede alla 1° voce **LANGUAGE SEI** del menù (vedere cap. 8 l'elenco dei sottomenù alla voce CONFIG).

Se è stata inserita precedentemente solo una password installatore, il display chiede l'inserimento delle 4 cifre, selezionabili utilizzando i tasti ▲▼; confermarle singolarmente premendo il tasto «OK».



11.2 - MODIFICA DELLA LINGUA IMPOSTATA

Visualizzata la voce **LANGUAGE SEI**, premere il tasto **OK** per confermare.

- Utilizzando i tasti ▲▼ scegliere la lingua desiderata scorrendo tra le lingue disponibili.
- Confermare premendo il tasto **OK**.


Le lingue selezionabili sono: ITALIANO = **It** (default), INGLESE = **En**, TEDESCO = **de**, FRANCESE = **Fr**, SPAGNOLO = **ES**.

• Premere il tasto «back» per uscire.

11.3 - IMPOSTAZIONE MODALITÀ INVERNO O ESTATE

Il cambio di stagione può avvenire selezionando un programma già impostato per la stagione diversa da quella in uso (vedere par. 10.4.1/10.4.2), oppure attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SEI** -> alla voce **STAGIONE SEI** confermare con **OK**. Selezionare con i tasti ▲▼ la modalità **INVERNO** (riscaldamento) o **ESTATE** (raffrescamento) e confermare con il tasto **OK**.

In questo caso verrà automaticamente scelto l'ultimo programma utilizzato per la stagione che si va ad impostare. Premere il tasto «back» per uscire.



11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.4 - INSERIMENTO / MODIFICA: ANNO - MESE - GIORNO - ORA MINUTI (ATTUALI) - CAMBIO AUTOMATICO ORA LEGALE / SOLARE

IMPORTANTE: per poter **FUNZIONARE CORRETTAMENTE** il cronotermostato richiede l'inserimento o l'aggiornamento: dell'anno, mese, giorno, ora e minuti **correnti**, cambio automatico dell'ora legale/solare e viceversa (default EURO = Italia e Europa centrale).


a) Alla prima accensione del cronotermostato dopo la conferma della lingua desiderata.

b) Dal normale funzionamento del cronotermostato, attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET**: selezionando la voce **TIME SET** e confermando con **OK**, sarà possibile **modificare** in qualsiasi momento: la data, l'ora e i minuti **correnti**, impostare la funzione desiderata di cambio ora automatico.

In entrambi i casi sopra, verrà richiesto in sequenza di inserire/modificare: **Anno** -> **Mese** -> **Giorno** -> **Ora minuti** (time set) -> **Cambio ora** (vedere in tabella le possibili selezioni).

Utilizzando i tasti **▲** **▼**, impostare (se occorre) di volta in volta i valori correnti o desiderati; al termine di ogni selezione premere il tasto **OK** per passare alla voce successiva.

! Premendo i tasti **▲** **▼** ad impulsi si aumenta o diminuisce di una unità, la pressione prolungata attiva lo scorrimento rapido.



Visualizzata la schermata **TIME SET** premere il tasto «back» per uscire.

CAMBIO H Possibili selezioni sul display (default)	Commutazione estiva + 1h (ora legale)	Commutazione invernale - 1h (ora solare)
EURO (Europa centrale UTC+1)	Ultima domenica del mese di marzo	Ultima domenica del mese di ottobre
NO	Nessuna	Nessuna
SET	liberamente programmabile IN Mese / Giorno / Ora	liberamente programmabile OUT Mese / Giorno / Ora


11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.5 - TIPO DI MODALITÀ DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Il cronotermostato funziona (default) in modo **DIFFERENZIALE TERMICO ON/OFF** con valore del differenziale termico (isteresi) prefissato a 0,3 °C.

Nota: valori impostabili da 0,2 °C a 1,2 °C (da 0,3 °F a 2,1 °F).


Il valore dell'isteresi deve essere impostato in base all'inerzia termica dell'impianto: si consiglia un valore basso per impianti con radiatori (es. in ghisa) ed un valore alto per impianti con Fan coil.



esempio tipo di regolazione differenziale

In alternativa al Differenziale termico è possibile regolare la temperatura in modo **PROPORZIONALE MODULANTE (PROP)**; la durata del ciclo è impostabile da 7 a 20 minuti (impostazione di fabbrica 10 minuti). Questo sistema permette di mantenere più stabile la temperatura desiderata, aumentando la sensazione di comfort per l'utente e risparmiando sui consumi energetici.

Si consiglia un ciclo lungo per impianti con inerzia termica alta (radiatori in ghisa, impianti a pavimento) ed un ciclo breve per impianti con inerzia termica bassa (fan-coil).




esempio tipo di regolazione proporzionale modulante

11.5.1 - SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA (DIFFERENZIALE ON/OFF o PROPORZIONALE)

Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> **selezionare la voce REGOLA Set**. Premere il tasto **OK** per confermare.

Sarà possibile selezionare la modalità di regolazione della temperatura tra funzionamento **Differenziale termico (On/Off)**, impostazione di fabbrica, o **Proporzionale modulante (PROP)**.

Utilizzando i tasti **▲** **▼**, selezionare la modalità di regolazione della temperatura desiderata. Eseguita la scelta, premere il tasto **OK** per confermare e visualizzare la schermata per l'impostazione dell'**ISTERESI** se si è scelto **On/Off**, oppure per l'impostazione del **PERIODO** se si è scelto **PROP** (vedere paragrafi successivi: 11.5.2 e 11.5.3).



11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.5.2 - Impostazione dell'isteresi per il differenziale termico ON-OFF


- Attraverso il percorso **Menu** -> **CONFIG SEI** -> **REGOLA SEI** -> **selezionare Onr:OF**, quindi premere il tasto **OK**.

• Con i tasti **▲▼** inserire il valore di isteresi desiderato

(valori impostabili da 0,2 °C a 1,2 °C / da 0,3 °F a 2,1 °F - default 0,3 °C / 0,4 °F).

- Premere il tasto **OK** per confermare.

- Premere il tasto **back** per uscire.



11.5.3 - Impostazione durata del periodo per il Proporzionale modulante


- Attraverso il percorso **Menu** -> **CONFIG SEI** -> **REGOLA SEI** -> **selezionare Prop**, quindi premere il tasto **OK**.

• Con i tasti **▲▼** inserire la durata del periodo desiderato

(impostabile da 7 a 20 minuti, default 10 minuti).

- Premere il tasto **OK** per confermare.

- Premere il tasto **back** per uscire.



11.6 - MODIFICA DELL'UNITÀ DI MISURA PER LA LETTURA DELLA TEMPERATURA


Il cronotermostato è predisposto in fabbrica per la visualizzazione delle temperature in gradi Centigradi (Celsius), sarà possibile passare alla scala Fahrenheit o viceversa come da seguente procedura:

- Attraverso il percorso **Menu** -> **CONFIG SEI** -> **selezionare UNITA' SEI**, quindi premere il tasto **OK**.

- Selezionare con i tasti **▲▼** l'unità di misura desiderata: °C o °F, quindi premere il tasto **OK** per confermare.

Tutti i set di temperatura verranno aggiornati secondo la nuova scala.

- Premere il tasto **back** per uscire.



11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.7 - CORREZIONE LETTURA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

Se per qualsiasi motivo il cronotermostato deve essere installato in una posizione in cui la temperatura ambiente misurata può essere influenzata (es. il muro perimetrale che in inverno è mediamente più freddo e in estate più caldo del resto dell'abitazione), il dispositivo permette di correggere con 2 parametri distinti, sia la temperatura ambiente rilevata in **modalità Inverno** che quella in **modalità Estate**.

• Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** ->, selezionare la voce **OFFSET SET**. Premere il tasto **OK** per confermare.

OFFSET per la modalità inverno (↓)

Il display alterna i campi vuoti da inserire (- - -) con il valore della temperatura attuale.

• Utilizzando il tasto ▲ inserire valori positivi, con il tasto ▼ valori negativi (segno «-»).


Correzione possibile -3.0 °C (-5.4 °F) ÷ 3.0 °C (5.4 °F)

default 0.0 °C/°F = - - - -

Ad ogni selezione il display proporrà il nuovo valore di correzione (es: 0,6°C) alternato al valore di temperatura letto (es: 21,2°C).

• Eseguita la correzione premere il tasto «OK».

Il display visualizza l'**OFFSET per la modalità Estate** (⊛), procedere alla correzione come da procedura sopra riportata oppure premere il tasto **back** per uscire.



 per annullare eventuali correzioni di temperatura precedentemente impostati riportare OFFSET a - - - - .

11.8 - BLOCCO SET TEMPERATURA MAX e MIN (modalità Inverno ed Estate)


In alcuni casi particolari di installazione del cronotermostato, ad esempio in edifici pubblici, alberghi, ecc., potrebbe essere utile limitare i set di temperatura massimo e/o minimo, in modo da evitare impostazioni errate da parte di personale non autorizzato (risparmio energetico).

È possibile limitare (bloccare) i valori: massimo, minimo, o entrambi, della temperatura impostabile sul cronotermostato.

La limitazione può essere applicata sia alla modalità **Inverno** che alla modalità **Estate**.

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

- Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SEI** ->, selezionare la voce **BLOCCHI SEI**. Premere il tasto **OK** per confermare. In modo sequenziale è possibile impostare i blocchi di temperatura massima (**t1 comfort**) e/o minima (**t2* antigelo**) per la **modalità Inverno** e/o temperatura massima (**t1 comfort**) e/o minima (**t3 economy**) per la **modalità Estate**.
Se non sono presenti blocchi già inseriti, il display presenta campi vuoti lampeggianti (- - - -).
- Utilizzando i tasti **▲▼**, impostare di volta in volta i valori di temperatura dei blocchi desiderati.
- Al termine di ogni impostazione premere il tasto **OK** per confermare e passare alla voce del blocco successivo. Premendo il tasto **OK** ad impulsi si passa da una voce all'altra. Premere il tasto **back** per uscire.



Regola generale

Se la temperatura **Set t1** (comfort) impostata risultasse **maggiore al blocco massimo inserito**, essa si livellerà a quest'ultimo.

Se la temperatura **Set t2*** o **t3** impostata risultasse **minore al blocco minimo inserito**, essa si livellerà a quest'ultimo.

Per tutte le altre temperature varrà la seguente regola: **INVERNO** (☁) = **t1 > t2 > t3** > t2* - **ESTATE** (☀) = **t1 < t2 < t3**

Durante il funzionamento del cronotermostato, l'utente non potrà impostare un **Set t** superiore o inferiore ai blocchi max e min. inseriti.

Il display segnerà l'impossibilità ad eseguire il comando visualizzando la scritta **BLOCCO**.

I blocchi massimo e/o minimo verranno applicati anche ai **Set t autonomi** dei seguenti modi di funzionamento del cronotermostato: Manuale temporaneo e permanentemente, Programma Ferie.

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)


11.9 - MENU SONDA

In aggiunta alla sonda interna del cronotermostato, è possibile collegare ai morsetti 13 e 14 «AUX 1» (vedere schemi elettrici al cap. 5.4) una sonda supplementare (opzionale) che può essere impostata per la lettura della temperatura in diverse modalità.

- Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> **SONDA SET**, premere il tasto **OK** per entrare nel menu. Le funzioni selezionabili sono le seguenti:

SONDA NO	La sonda separata non viene letta, è disattivata (impostazione di fabbrica in prima accensione).
SONDA REMOTA	Misura la temperatura di un ambiente in sostituzione della sonda interna al cronotermostato.
SONDA PAVIMENTO	Misura la temperatura del pavimento e spegne il carico collegato se supera una determinata soglia impostata. La termoregolazione degli ambienti viene gestita dalla sonda interna al cronotermostato.
SONDA ESTERNA	Misura la temperatura esterna all'abitazione senza influire sulla termoregolazione degli ambienti interni.

Selezionate il tipo di sonda desiderato con i tasti \blacktriangle e \blacktriangledown e confermate con il tasto **OK**.



Possibili segnalazioni di anomalia sul display riguardante la sonda separata

4 trattini lampeggianti = cronotermostato rimosso dal modulo base relè fissata ad incasso.

Err lampeggiante = sonda interrotta o in corto oppure nessuna sonda collegata. La termoregolazione viene sospesa.

50.0 37.0 Valore di inizio o fine scala lampeggiante = la sonda rileva un valore superiore o inferiore al range di funzionamento.

11.9.1 - NESSUN COLLEGAMENTO A SONDA SEPARATA

Se si desidera disattivare la sonda di temperatura separata precedentemente attiva e tornare ad utilizzare solo quella standard interna (default), seguire la seguente procedura: attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> **SONDA SET** -> selezionare la voce **SONDA NO** (NO) e premere il tasto **OK** per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.

Range di lettura della sonda interna: - 5.0°C + +37.7°C (+ 23.0°F + +99.9°F)





11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.9.2 - IMPOSTAZIONE SONDA SEPARATA REMOTA

Si tratta di una sonda remota per rilevare la temperatura in un ambiente diverso da quello ove è installato il cronotermostato, ad esempio in caso di montaggio non favorevole o in locali non adatti alla lettura e regolazione della temperatura. La sonda remota ha gli stessi parametri e range di lettura della sonda interna. Range di lettura: $-5.0^{\circ}\text{C} \div +37.7^{\circ}\text{C}$ ($+23^{\circ}\text{F} \div +99.9^{\circ}\text{F}$).

Sostituisce completamente la sonda interna del cronotermostato e sarà tramite questa sonda remota che il prodotto regolerà la termoregolazione dell'ambiente.

Effettuato il collegamento al cronotermostato della sonda di temperatura remota, sarà possibile attivarla attraverso il percorso: tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> **SONDA SET** -> selezionare la voce **REMOTA**. Premere il tasto «OK» per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.



11.9.3 - IMPOSTAZIONE SONDA PAVIMENTO (funzione di protezione da sovratemperatura)

Si tratta di una sonda di temperatura separata e remota, adagiata nel massetto di un impianto di riscaldamento a pannelli radianti sottopavimento, per monitorarne la temperatura e spegnere l'impianto nel caso in cui la temperatura letta superasse un valore di soglia preimpostato.

Effettuato il collegamento al cronotermostato della sonda di temperatura separata, sarà possibile attivarla attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> **SONDA SET** -> selezionare la voce **PAVIMENT**. Confermare con il tasto **OK**.

Utilizzando i tasti **▲▼**, definire la soglia di temperatura desiderata (esempio 35°C). Premere il tasto **OK** per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.

Range di lettura della sonda a pavimento: $+0.0^{\circ}\text{C} \div +60.0^{\circ}\text{C}$ ($+32.0^{\circ}\text{F} \div +140.0^{\circ}\text{F}$)

 Il superamento del valore 99.9°F (scala Fahrenheit) comporta la soppressione dei decimali.

Il cronotermostato visualizza e termoregola la temperatura ambiente rilevata dalla sonda interna; contemporaneamente la sonda separata rileverà anche la temperatura a pavimento, che sarà comparata con la soglia impostata dall'installatore, per impedire che tale temperatura superi la soglia stessa di sicurezza. Se ciò dovesse avvenire il cronotermostato interverrà spegnendo l'impianto anche se non si fosse raggiunta la temperatura **Sett** impostata; il display segnala tale condizione visualizzando la sigla **IP** e, in modo lampeggiante, il valore della soglia impostato.

Avviso di superamento della soglia impostata. L'impianto di termoregolazione è disattivato

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.9.4 - IMPOSTAZIONE SONDA SEPARATA ESTERNA


Si tratta di una sonda aggiuntiva che permette la lettura della temperatura esterna all'abitazione (IE). Non ha funzioni di termoregolazione della temperatura dell'abitazione, che è gestita dalla sonda interna a bordo del cronotermostato.

Effettuato il collegamento al cronotermostato della sonda di temperatura esterna, sarà possibile attivarla attraverso il percorso: tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> **SONDA SET** -> selezionare la voce **ESTERNA**. Premere il tasto «OK» per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.

Range di lettura della sonda esterna: - 9.9°C + +60.0°C (+ 14.2°F + +140.0°F).

Il superamento del valore 99.9°F (scala Fahrenheit) comporta la soppressione dei decimali.

Nota: in modalità stand-by, ogni 10 secondi il display alternerà la lettura della temperatura esterna (IE) con il valore di Set di temperatura al momento impostato.



ogni 10 sec.

11.10 - COLLEGAMENTO A CONTATTO ESTERNO PER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DA REMOTO DEL CRONOTERMOSTATO


⚠ Prima di abilitare una qualsiasi voce del menu «INGRESSO», elencata successivamente assicurarsi di aver collegato un contatto esterno ai morsetti 1 e 2 (AUX2).

È possibile collegare al cronotermostato un dispositivo remoto (es.: programmatore telefonico, interruttore orario, interruttore) in grado di attivare/disattivare il cronotermostato a distanza. Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> selezionare la voce **INGRESSO SET**. Premere il tasto **OK** per confermare.

Possono essere selezionate diverse modalità di funzionamento a seconda del tipo di contatto libero da potenziale (NA o NC) e del tipo di dispositivo collegato ai morsetti 1 e 2 «AUX 2» (vedere par. 5.4 collegamenti elettrici):

- **INGRESSO n0** = «NO». Esclusione ingresso per contatto esterno (impostazione di fabbrica);
- **TELEFONO nC** = per contatto «Normalmente Chiuso» di un Programmatore telefonico;
- **TELEFONO nA** = per contatto «Normalmente Aperto» di un Programmatore telefonico;
- **OBBLIGO nA** = per contatto «Normalmente Aperto»; es.: interruttore;
- **OBBLIGO nC** = per contatto «Normalmente Chiuso»; es.: interruttore.

Nota: per escludere l'ingresso precedentemente abilitato selezionare con i tasti **▲▼** la schermata sopra, confermare con il tasto **OK**. Premere **back** per uscire.




11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)


11.10.1 - ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE CON PROGRAMMATORE TELEFONICO

Effettuato il collegamento del Programmatore telefonico (opzionale) al cronotermostato o altro dispositivo di comando, sarà possibile scegliere l'impostazione del tipo di contatto NA o NC presente a bordo del programmatore telefonico.

Attraverso il percorso: **Menu** -> **CONFIG SET** -> **visualizzata la voce INGRESSO SET**, premere il tasto «OK» e con i tasti ▲▼ scegliere la voce **TELEFONO nC** o **TELEFONO nA**. Premere il tasto «OK» per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.



11.10.1a - Esempio di accensione/spegnimento del cronotermostato a distanza, collegato a un programmatore telefonico con contatto NA (normalmente aperto).



- **Chiusura del contatto** del programmatore (passaggio di stato): **provoca la forzatura nello stato di manuale permanente comfort** con la visualizzazione dei simboli/setpoint associati e l'icona "☞☞" lampeggiante ad indicare l'arrivo di una forzatura da telefono.

In seguito sarà possibile cambiare sul posto il modo di funzionamento agendo manualmente sulla tastiera del cronotermostato, anche se il contatto del programmatore telefonico rimarrà chiuso; al primo cambiamento l'icona "☞☞" diventerà fissa indicando la fine dello stato di forzatura telefonica e visualizzando lo stato del contatto ancora chiuso.

- **Apertura del contatto** del programmatore (passaggio di stato): **provoca la forzatura nello stato di funzionamento OFF** (par. 10.3 - Esclusione del cronotermostato) con funzione antigelo se non disattivata; il display visualizza la scritta **OFF** (fissa) e l'icona "☞☞" lampeggiante, indicando l'arrivo di una forzatura da telefono. In seguito si potrà ritornare al normale funzionamento del cronotermostato premendo il tasto ☺, si spegnerà l'icona "☞☞" indicando la fine della forzatura telefonica.

Nota: i comandi di apertura e chiusura contatto sono operativi entro 10 sec.

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)



11.10.2 - OBBLIGO NA - per contatto normalmente aperto

Scegliendo questa funzione è possibile collegare un contatto remoto NA che alla sua chiusura dispone il cronotermostato nella modalità **OFF** (spento) con temperatura t* antigelo, se non è stata esclusa precedentemente.

In questa condizione non sarà possibile agire sui tasti del cronotermostato per cambiare lo stato di funzionamento.

Aprendo il contatto il cronotermostato riprende il normale funzionamento da programma attivo prima della forzata.
 Dal percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SEI** -> **INGRESSO SEI** -> scegliere la voce **OBBLIGO nA**. Premere il tasto «OK» per confermare.
 Premere il tasto **back** per uscire.



es. Interruttore	Funzionamento del cronotermostato
 Chiusura contatto	in modalità OFF con t* antigelo
 Apertura contatto	funzionamento da programma in corso

Nota: i comandi di apertura e chiusura contatto sono operativi entro 10 sec.


11.10.3 - OBBLIGO NC - per contatto normalmente chiuso



Attenzione: non abilitare la voce OBBLIGO nC senza aver preventivamente collegato ai morsetti 1 e 2 (AUX 2) un interruttore o altro dispositivo che permetta il passaggio di stato da modalità **OFF** a funzionamento automatico (programma in corso) e viceversa.

Scegliendo questa funzione è possibile collegare un contatto remoto NC che alla sua apertura dispone il cronotermostato nella modalità **OFF** (spento) con temperatura t* antigelo, se non è stata esclusa precedentemente.

In questa condizione non sarà possibile agire sui tasti del cronotermostato per cambiare lo stato di funzionamento.

Chiudendo il contatto il cronotermostato riprende il normale funzionamento da programma attivo prima della forzata.
 Dal percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SEI** -> **INGRESSO SEI** -> scegliere la voce **OBBLIGO nC**. Premere il tasto «OK» per confermare.
 Premere il tasto **back** per uscire.



es. Interruttore	Funzionamento del cronotermostato
 Chiusura contatto	funzionamento da programma in corso
 Apertura contatto	in modalità OFF con t* antigelo

Nota: i comandi di apertura e chiusura contatto sono operativi entro 10 sec.


11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.11 - CICLO ANTICALCARE

Se la funzione è attivata, il cronotermostato interviene tutti i giorni dell'anno alle ore 12:00, per la durata di 2 minuti primi, attivando il dispositivo comandato (pompa, valvola ecc.) allo scopo di evitare incrostazioni e grippaggi causati da inattività prolungata.

i Il cronotermostato interviene solo se nelle 24 ore precedenti non è mai stato attivato il carico collegato.

Dal percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> **POMPA ON SET** -> premere il tasto «OK» e con i tasti **▲▼** scegliere la voce desiderata: **POMPA ON NO** (NO) oppure **POMPA ON 2'**. Premere il tasto «OK» per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.




11.12 - REGOLAZIONE CONTRASTO DEL DISPLAY

Sono disponibili 8 livelli di regolazione. In fabbrica viene impostato il livello 6.

Dal percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> utilizzando i tasti **▲▼** selezionare la voce **RISALTO SET**. Premere il tasto **OK** per confermare.

Con i tasti **▲▼** selezionare il livello desiderato. Ad ogni selezione sarà visibile la variazione di contrasto ottenuta.

Premere il tasto **OK** per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.




11.13 - RETROILLUMINAZIONE

Consente di attivare o disattivare la retroilluminazione temporizzata del display. Dal percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> utilizzando i tasti **▲▼** selezionare la voce **RETROLED SET**. Premere il tasto **OK** per confermare.

Con i tasti **▲▼** scegliere la voce desiderata: retroilluminazione temporizzata **6sec** o retroilluminazione disattivata **NO** (NO).

Premere il tasto **OK** per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.

i Impostazione di fabbrica: retroilluminazione temporizzata 6 sec.



11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.14 - INSERIMENTO E GESTIONE DELLE PASSWORD

Alcune funzioni di questo cronomeristato possono essere protette da una Password utente (Ut) e/o installatore (InSt), in modo che possano essere modificate solo da chi ne è abilitato. Nella impostazione di fabbrica nessuna password è attiva.


11.14.1 - INSERIMENTO NUOVA PASSWORD

• Dal percorso **tasto Menu** -> **CONFIG SEI** -> **PASSWORD SEI** -> premere il tasto **OK**, per accedere alla schermata della creazione di un codice segreto **Utente (PASSWORD Ut)**, confermare riprendendo **OK**, oppure con i tasti **▲▼**, scegliere la voce **PASSWORD SEI InSt** e confermare con **OK** per la creazione del codice **Installatore**.

• Utilizzando i tasti **▲▼**, inserire 4 cifre (esclusi trattini) comprese tra **0000** e **9999**, confermandole singolarmente con il tasto **OK**,. Premere il tasto **back** per uscire.

La password **«Utente»** consente di accedere alle funzioni disponibili attraverso il tasto **Menu**. Se è presente anche una password **Installatore** non si potrà accedere al menu **CONFIG SEI**.


La password **«Installatore»** consente di accedere a tutte le funzioni del menu **«Configurazioni» (CONFIG SEI)** ed anche alle impostazioni **Utente**.

 In presenza di password, sarà comunque possibile l'utilizzo di alcune funzioni d'uso attivabili velocemente (vedere capitolo 7).

11.14.2 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DELLA PASSWORD

Alla richiesta di accesso **Utente** o **Installatore** inserire la password precedentemente creata; seguendo la procedura sopra descritta accedere alla voce **PASSWORD SEI Ut** o **InSt**:

- **Inserire 4 trattini (---) per annullare la password**
- **Inserire 4 nuove cifre per modificare la password**



Informazione riservata solo all'installatore e utente esperto

in caso di password dimenticata inserire il codice di ripristino **0927** alla richiesta di accesso utente o installatore. Il codice segreto utente o installatore verrà annullato.



